

# HITACHI

## Inspire the Next

# デジタルカメラ

2007-1

その一瞬を、逃さない。

256MB  
SDカード同梱



初めての方でも簡単  
困った時に便利な  
**HELP画面**

約**616**万画素  
CCDセンサー搭載  
(2848×2136ピクセル)

約23万画素 高解像度  
**2.5**インチ  
大型液晶モニター

困った時に便利な  
**HELP**画面

光学**3**倍ズーム  
デジタル併用  
最大約**12**倍ズーム

*1.mega*

本体希望小売価格 オープン価格\*

デジタルカメラ  
**HDC-632**

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めています。

### 仕様

|               |                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有効画素数         | 約616万画素                                                                                        |
| 撮像素子          | 1/2.5インチCCDイメージセンサー(総画素数:約636万画素)                                                              |
| 記録媒体          | SDメモリーカード(32/64/128/256/512MB/1GB)(256MB同梱)(※1)、内蔵16MBフラッシュメモリ(※2)                             |
| 静止画           | 記録画像ファイルフォーマット JPEG準拠(DCF1.0、EXIF2.2準拠)                                                        |
| 記録画素数         | 2848x2136ピクセル(約610万画素) / 2272x1704ピクセル(約388万画素) / 1600x1200ピクセル(約192万画素) / 640x480ピクセル(約31万画素) |
| 圧縮率           | ファイン(低圧縮(1/4)モード)/スタンダード(標準圧縮(1/8)モード)/エコノミー(高圧縮(1/12)モード)                                     |
| 動画            | 記録画像ファイルフォーマット AVI (Motion JPEG、音声あり)                                                          |
| 記録画素数/フレームレート | 320x240, 20フレーム/秒                                                                              |
| 圧縮率           | ノーマル(標準圧縮モード)                                                                                  |
| 画像記録枚数・時間(※3) | 静止画:約3枚~約142枚、動画:約35秒(内蔵フラッシュメモリ使用時)                                                           |
| レンズ           | 構成 5群6枚(非球面レンズ2枚)                                                                              |
| 焦点距離/F値(最大値)  | f=5.5(W)mm~16.5(T)mm(35mmフィルム換算:約34(W)mm~約102(T)mm)                                            |
| F値            | F2.8(W)/F4.8(T)                                                                                |
| ズーム           | 光学ズーム:3倍、デジタルズーム:4倍(光学ズーム併用時最大12倍)                                                             |
| 液晶モニター        | 2.5型低温ポリシリコン(LTPS) TFTカラー液晶、約23万画素(960x240ピクセル)                                                |
| 撮影可能範囲        | 標準:約50cm~∞、マクロ:約5(W)cm~約35(T)cm~∞                                                              |
| 露出            | 制御方式 プログラムAE                                                                                   |
| 補正            | -2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ)、逆光補正                                                                  |
| ストロボ          | 連動範囲(推奨) 約0.5m~約2.4(W)m/約0.5m~約2.0(T)m                                                         |
| 発光モード         | オート/赤目軽減(オート)/強制発光/発光禁止                                                                        |
| セルフタイマー       | 10秒/2秒/10秒+2秒                                                                                  |
| ダイレクトプリント     | PictBridge対応                                                                                   |
| オートパワーオフ      | 1分間/2分間/3分間/オフ                                                                                 |
| インターフェース      | USB端子(USB(1.1仕様)、AV出力(NTSC/PAL))                                                               |
| 電源            | 専用充電式リチウムイオンバッテリー                                                                              |
| 電池寿命(※4)      | 撮影可能枚数 CIPA(※5) 約90枚/再生時間(※6) 約60分                                                             |
| 外形寸法/質量       | 幅95×奥行25×高さ55mm(突起部除く)、約120g(バッテリー・付属品除く)                                                      |
| JANコード        | 4526044-003136                                                                                 |

### 動作環境

- OS:Microsoft Windows Me/2000/XP 日本語版
  - USBインターフェース(1.1仕様)を標準装備している機種
- ※OSはプリインストールしたモデルに限ります。自作パソコンや上記のOSでもアップグレードされた場合の動作は保証いたしません。  
※USBハブや拡張USBボードに接続した場合の動作は保証いたしません。  
※機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。



### 付属品

- ・専用USBケーブル
- ・専用AVケーブル
- ・専用ACアダプター
- ・ネックストラップ
- ・カメラポーチ
- ・クリーナー(ペット型)
- ・専用充電器
- ・専用充電式リチウムイオンバッテリー
- ・SDメモリーカード(256MB)



ネックストラップ



カメラポーチ



クリーナー(ペット型)

### オプション ※別売アクセサリーとしてお求め頂けます。

- ・専用充電式リチウムイオンバッテリー(HLB-2)  
3675円(税抜3500円)/JAN 4526044-003105
- ・専用ACアダプター(HDC632-001(同梱品:FSY050300UU03-5G)(別売品:FSY050300UU03-7G))  
3150円(税抜3000円)/JAN 4526044-003099
- ・充電器(HDC632-002)  
2100円(税抜2000円)/JAN 4526044-003143

- (※1) (株)アイ・オー・データ機器、(株)ハヤシラシコンのSDメモリーカードを推奨します。  
(※2) 内蔵フラッシュメモリは一部プログラムファイルが格納されているため、記憶可能領域は約8MBです。  
(※3) 撮影可能枚数・時間は、あくまでも目安であり、被写体や撮影条件によって異なります。  
(※4) 標準環境において、液晶モニターオン、SDメモリーカード使用、未使用電池を使用し、以下の条件で撮影・再生した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証撮影枚数・時間ではありません。ご使用の状況や環境によって少ない数値になる場合があります。  
(※5) CIPA(カメラ映像機器工業会)規格による撮影条件  
・30秒間隔でストロボを2回に1回発光  
・10枚撮影ごとに電源をオフにし、30秒間放置  
(※6) 約3秒1コマを連続で再生した場合

●MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●SDロゴは登録商標です。 ●その他記載された社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

●この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後3年です。 商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・アース・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。



## 安全に関するご注意

- 機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。
- 印刷物のため、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。

### ■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口

お客様相談センター **0120-8802-28**

受付時間 9:00~17:30/携帯電話、PHSからもご利用できます  
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

・お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。  
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

## 株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29(アクロポリス東京)  
TEL.03(3260)9611 FAX.03(3260)9739

このカタログの記載内容は2006年12月現在のものです。 **HLS-HDC632**

信用と行きといたサービスの当店へどうぞ。

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。 <http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/>

- この印刷物はエコマーク認定の再生紙を使用しています。
- この印刷物は環境にやさしい植物性大豆インキを使用しています。



ホームページアドレス <http://www.hitachi-ls.co.jp/>